LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Pointes au carbure (CT)



	Lame Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation recommandée	Affûtage	Angle d'attaque	Trait de scie	Tr/min max.	No de pièce	Standard avec
CT	16-5/16 po	1 po	60	Bois	FTG	20°	0,102 po	4300	792118-8	5402NA
CT	16-5/16 po	1 po	32	Bois	ATB	20°	0,091 po	3680	A-90956	5402NA
	10-1/4 po	1 po	36	Bois	Chisel			2760	792087-3	5201NA / 5104
CT	10-1/4 po	1 po	24	Bois				2760	A-94910	5104
CT	8-1/4 po	5/8 po	18	Refente, anti-recul – trait de scie mince	FTG	23°	0,075 po	7300	B-02593	5007NB
CT	8-1/4 po	5/8 po	18	Bois	FTG	20°	0,078 po	8500	792199-2	5008MGA
CT	8-1/4 po	5/8 po	24	Bois	ATB	18°	0,078 po	5700	721336-1A	5008MGA
CT	8-1/4 po	5/8 po	24	Charpente – refente	ATAF	20°	0,078 po	5700	D-21521	5008MGA
CT	7-1/4 po	5/8 po	16	Bois – MakEdge	ATB	25°	0,076 po	8300	721264-A	Pour scies circulaires 7-1/4 po
CT	7-1/4 po	5/8 po	24	Bois – MakEdge	ATB	20°	0,076 po	8300	721262-C	Pour scies circulaires 7-1/4 po
CT	7-1/4 po	5/8 po	24	Bois – M-Force	M-Force	15°	0,076 po	8300	A-93538-10 (10/emb.)	Pour scies circ. 7-1/4 po
CT	7-1/4 po	5/8 po	24	Argent – M-Force	ATB	15°	0,076 po	8300	A-94839	
CT	7-1/4 po	5/8 po	24	Argent – M-Force	ATB	15°	0,076 po	8300	A-94839-10	(10/emb.)
CT	7-1/4 po	5/8 po	24	Noir – M-Force	ATB	15°	0,076 po	8300	A-94530	
CT	7-1/4 po	5/8 po	24	Noir – M-Force	ATB	15°	0,076 po	8300	A-94530-10	(10/emb.)
CT	7-1/4 po	5/8 po	40	Bois – MakEdge	ATB	20°	0,076 po	8300	721266-A	Pour scies circulaires 7-1/4 po
CT	7-1/4 po	5/8 po	40	Bois – moulures et finition	ATB	-	0,076 po	6000	792422-B	Lame à gauche
CT	7-1/4 po	5/8 po	60	Aluminium, plastique, MDF	-	5°	-	8500	A-91431	Pour scies circulaires 7-1/4 po
CT	6-1/2 po	20mm	56	Aluminium	-	-3°	0,096 po	9250	B-07440	SP6000
CT	6-1/2 po	20mm	48	Bois	-	8°	0,088 po	9250	B-07353	SP6000
CT	6-1/2 po	20mm	28	Bois	-	15°	0,088 po	9250	B-07434	SP6000
CT	5-1/2 po	5/8 po	18	Bois	ATB	20°	0,078 po	13 900	792335-0	5005BA
	5-1/2 po	5/8 po	120	Contreplaqué, laminé, placage	HG	0°	0,046 po	9500	792332-6	5005BA
CT	4-3/8 po	20mm	24	Bois	ATB	10°	0,078 po	13 900	721107-6A	4200NH

NOUVEAU!

Lames de scie

Accessoires



Coupe à sec – lame de diamant Type SD (circulaire)

Pour couper la céramique, la brique, les panneaux d'amiante, le gypse, le plâtre, les feuilles d'acier minces, le plastique renforcé, le plastique rigide, le béton et la pierrenaturelle.

* munie d'un dispositif d'éjection

Diamètre	Arbre – impérial	Arbre – métrique	Tr/min max.	Pour modèle	No d'article
4-1/8 po	3/4 po	20 mm	13 700	4200N(H)	724901-0A
5 po	7/8 po, 5/8 po	22,23 mm, 16 mm	12 229	5005BA	724902-0A
8 po	5/8 po	16 mm	7 530	5008MGA	724903-0D*
10 po	5/8 po	16 mm	s.o.	4110C	724905-0A-X*
12 po	1 po	25,4 mm	4990	4112C	794906-0A



Coupe à sec – lame de diamant Type SE (segmentée)

Lame segmentée pour la coupe à sec ordinaire – roduits du béton, pierre naturelle et artificielle, céramique et brique

* munie d'un dispositif d'éjection

Diamètre	Arbre – impérial	Arbre – métrique	Tr/min max.	Pour modèle	Pour modèle
4-1/8 po	3/4 po	20 mm	14 550	4200N(H)	A-90211
5 po	7/8 po, 3/4 po, 5/8 po	22.23 mm, 20 mm, 16 mm	12 400	5005BA	A-01236
5 po	7/8 po, 5/8 po	22.23 mm, 16 mm	12 229	5005BA	724902-0B
7-1/4 po	5/8 po	16 mm	8 500	Scies 7-1/4 po	724907-3A*
10 po	1 po	25.4 mm	5 610	4110C	A-02406
12 po	3/4 po, 7/8 po, 1 po, 1-3/16 po	20mm, 22.23mm, 25.4mm, 30mm	4 480	4112C	A-02490



Coupe à l'eau – lames circulaires (non crénelées)

Diamètre	Arbre – impérial	Arbre – métrique	Tr/min max.	Pour modèle	No d'article
4-3/8 po	25/32 po	20 mm	13 880	4101RH	A-90598
5 po	25/32 po	20 mm	12 200	4101RH	A-90934

LAMES DE DIAMANT

TYPE SD



Pour produits du béton, pierre naturelle et artificielle, céramique et brique

Rectifieuse	Type	Arbre – impérial	Arbre – métrique	Tr/min max.	Pour modèle	No d'article
7 po	Continuous	7/8 po	22,23 mm	8450	Scies 7-1/4 po	A-80709
7 po	Continuous	7/8 po	22,23 mm	8500	Scies 7-1/4 po	724901-8D*
12 po	Continuous	1 po	25,4 mm	4990	4112C	794906-0A

* munie d'un dispositif d'éjection

LAME À FIBROCIMENT 7-1/4 PO

Pointes de diamant / au carbure CT



Coupe les revêtements, les couvertures et les planches d'appui en fibrociment

	Arbre – impérial	Arbre – métrique	Tr/min max.	Pour modèle	No d'article
4 po x 16 dents	6/8 po	20 mm	15 200	4200N	A-90439
7-1/4 po x 4 dents	5/8 po	16 mm	8250	Scies circ. 7-1/4 po	721263-A
7-1/4 po x 16 dents	5/8 po	16 mm	8250	Scies circ. 7-1/4 po	A-90467
7-1/4 po x 28 dents	5/8 po	16 mm	8250	Scies circ. 7-1/4 po	A-90451